



Rév 1  
11/24



# ECOTEK FINISH BIO

Agent de démoulage d'émulsion prêt à l'emploi pour des finitions à face haute



## LA DESCRIPTIF

L'agent de démoulage ECOTEK FINISH BIO est formulé avec des huiles synthétiques spéciales d'additifs biodégradables d'origine végétale, exemptes de substances toxiques ou nocives pour les opérateurs et l'environnement.

ECOTEK FINISH BIO garantit une excellente finition des produits en béton apparent, en réduisant, avec des utilisations très modestes du produit, la formation de macro et microbulles, rendant les surfaces des produits parfaitement uniformes. ECOTEK FINISH BIO, grâce à l'utilisation d'inhibiteurs spéciaux, maintient le coffrage propre et le protège de la corrosion.

## DOMAINES D'UTILISATION

ECOTEK FINISH BIO peut être utilisé pour des coffrages lisses ou rugueux en acier, « contreplaqué » ou polyester, pour désarmer tout type de béton, à l'exception des bétons de consistance de terre humide.

## SPÉCIFICATIONS

Aspect	liquide
Couleur	blanc
Odeur	caractéristique
Inflammabilité	Ininflammable
Hydrosolubilité	soluble
Liposolubilité	insoluble
Densité (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	0,95 ± 0,02
pH	9,0 ± 0,5

## MODE D'UTILISATION ET PERFORMANCE

Vaporisez ECOTEK FINISH BIO sur le coffrage avec des pulvérisateurs airless et des buses appropriés.

ECOTEK FINISH BIO ne doit pas être utilisé sur des surfaces dont la température est supérieure à 40°C.

Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être mélangé avec un autre produit.

## ÉQUIPEMENT

Pour l'application rapide et extrêmement économique de nos agents de démoulage, nous avons préparé des équipements spéciaux. Nos techniciens sont à votre disposition pour évaluer l'équipement et le mode d'utilisation qui conviennent le mieux à vos besoins.

## PRÉCAUTIONS

Utilisation selon les instructions indiquées sur la fiche technique et de données de sécurité.

Utilisez des vêtements de protection complets.

Consulter la fiche toxicologique.

FEUILLE



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine : Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tél. +39 0362.91.83.11

Web : [www.teknachemgroup.com](http://www.teknachemgroup.com) - E-mail : [info@teknachemgroup.com](mailto:info@teknachemgroup.com) - Fax : +39 0362.91.93.96



## CONSOMMATION

1 lt. pour 70÷90 mètres carrés de surface.

## PACKS

- Vrac en cuves
- 1000 lt.
- Fût de 200 lt.
- Réservoir de 25 litres

## STOCKAGE ET CONSERVATION

Le produit est résistant au gel, il est donc conseillé de le stocker à des températures comprises entre +5°C et +40°C. ECOTEK FINISH BIO stocké pendant plus de 2 mois peut avoir une fine couche d'huile de surface ; Dans ce cas, il suffit de remuer le produit pour s'assurer que le liquide de surface est réabsorbé.

Le produit se conserve 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert.

## LEGAL

Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de connaissances le plus avancé, ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer des tests préliminaires précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Par conséquent, aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'utilisation inappropriée du produit.

