



Rev 1
11/24



ECOTEK FINISH BIO

Disarmante in emulsione pronto all'uso per elevate finiture faccia a vista



IL DESCRIZIONE

Il disarmante ECOTEK FINISH BIO è formulato con speciali oli sintetici d'additivi di origine vegetale biodegradabili, esenti da sostanze tossiche o dannose per gli operatori e per l'ambiente.

ECOTEK FINISH BIO garantisce un'ottima finitura dei manufatti in calcestruzzo faccia a vista riducendo, con impieghi modestissimi di prodotto, la formazione di macro e micro bolle rendendo le superfici dei manufatti perfettamente uniformi. ECOTEK FINISH BIO grazie all'impiego di speciali inibitori mantiene pulite le casseforme e le protegge dalla corrosione.

CAMPI D'IMPIEGO

ECOTEK FINISH BIO può essere utilizzato per casseforme lisce o scabre in acciaio, legno "multistrato" o poliestere, per disarmare qualsiasi tipo di calcestruzzo, ad eccezione di calcestruzzi a consistenza terra umida.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido
Colore	bianco
Odore	caratteristico
Infiammabilità	non infiammabile
Idrosolubilità	solubile
Liposolubilità	insolubile
Densità (20°C, g/cm ³)	0,95 ± 0,02
pH	9,0 ± 0,5

MODALITÀ D'IMPIEGO E RESA

Nebulizzare ECOTEK FINISH BIO sulle casseforme con spruzzatori ed ugelli appropriati tipo airless.

Non si deve utilizzare il prodotto ECOTEK FINISH BIO su superfici con temperature superiori a 40°C.

Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere miscelato con qualsiasi altro prodotto.

ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato attrezzature speciali. I nostri tecnici sono a disposizione per valutare l'attrezzatura e la modalità di impiego più adatta alle Vostre esigenze.

PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.

Utilizzare indumenti protettivi completi.

Consultare la scheda tossicologica.

SCHEDA TECNICA



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96



CONSUMI

1 lt. per 70÷90 mq di superficie.

CONFEZIONI

- Sfuso in cisterna
- Cisternetta da 1000 lt.
- Fusto da 200 lt.
- Tanica da 25 lt.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto teme il gelo, è pertanto consigliabile il magazzinaggio a temperature comprese tra +5°C e +40°C. ECOTEK FINISH BIO immagazzinato per oltre 2 mesi può presentare un velo di olio superficiale; in tal caso basta mescolare il prodotto per far sì che il liquido superficiale venga riassorbito.

Il prodotto si conserva 6 mesi in confezioni originali, non aperte.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

