



Rév 2
05/24



TEKNOIL 100 GREEN

Agent de démoulage universel à faible viscosité d'origine végétale pour coffrages métalliques et en bois à action physico-

DESCRIPTION

TEKNOIL 100 GREEN est un agent de démoulage universel d'origine végétale, composé de composants spéciaux d'origine végétale et de mélanges d'additifs, pour permettre un démoulage facile et une excellente protection des coffrages avec une application simple, même à basse température.

En raison de sa composition particulière, il forme un film homogène qui crée une barrière inerte entre le coffrage et le mélange de béton, améliorant ainsi son effet apparent.

TEKNOIL 100 GREEN convient à tous les types de coffrages, en particulier aux coffrages métalliques et convient à tous les produits en béton, en particulier aux produits de grande taille.

DOMAINES D'APPLICATION

TEKNOIL 100 GREEN a été spécialement conçu pour être utilisé comme agent de démoulage pour les coffrages lisses ou rugueux, en bois ou en acier.

Il n'est pas adapté aux coffrages en polystyrène ou aux panneaux en polyuréthane : sa faible viscosité risquerait d'abîmer la surface.

TEKNOIL 100 GREEN est un agent de démoulage prêt à l'emploi.

En raison de sa densité et de son efficacité particulières, il est recommandé de l'appliquer par pulvérisation afin d'éviter une utilisation excessive et inutile.

Il peut également être appliqué à basse température et n'altère pas la couleur d'origine du béton.

Il permet le traitement ultérieur des surfaces désarmées avec des peintures, des vernis ou des enduits à base d'eau.

Préserve l'entretien du coffrage.

MODE D'EMPLOI

Vaporisez une très fine couche de produit sur le coffrage (préalablement nettoyé), avec des pulvérisateurs et des buses appropriés, ou passez un tampon légèrement imbibé dessus.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

État:	liquide
Densité à 20°C :	0,86 ÷ 0,88 kg/dm ³
Point d'écoulement (ASTM D 97) :	> 5°C
Solubilité dans l'eau :	insoluble
Solubilité dans les solvants et les graisses :	soluble

ÉQUIPEMENT

Pour l'application de nos agents de démoulage, rapidement et de manière extrêmement économique, nous avons préparé des équipements spéciaux et différents.

Notre service technique est à votre disposition pour évaluer l'équipement qui convient le mieux à vos besoins.

FEUILLE



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine : Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web : www.teknachemgroup.com - E-mail : info@teknachemgroup.com - Fax : +39 0362.91.93.96

TEKNOIL 100 GREEN



CONSOMMATION

Avec 1 litre de TEKNOIL 100 GREEN, une surface moyenne de 50÷60 mètres carrés peut être traitée.

PACKS

- Vrac en citernes
- Réservoir de 1000 litres
- Jerrican de 20 litres, 10 litres et 5 litres.

PRÉCAUTIONS

Il n'est pas adapté aux coffrages en polystyrène ou aux panneaux en polyuréthane : sa faible viscosité risquerait d'abîmer la surface

Reportez-vous aux instructions figurant sur la fiche signalétique. Utilisez des vêtements de protection complets.

LEGAL

Les informations contenues dans cette fiche technique, bien qu'elles représentent le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer des tests préliminaires précis dans ses propres conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit.

