



Rev 1  
09/24

# EXCELLENT 2024

## EXCELLENT 9 E 2024 N1

Additivo superfluidificante per calcestruzzi preconfezionati e prefabbricati di alta qualità. Riduttore di acqua ad alta efficacia. Alto mantenimento della lavorabilità.



### DESCRIZIONE

Per la sua azione disperdente, le sue caratteristiche ed il buon sinergismo dei suoi componenti, EXCELLENT 9 E 2024 N1 conferisce al calcestruzzo una buona riduzione del rapporto a/c consentendo di realizzare conglomerati cementizi fluidi e reo-fluidi; dona inoltre un ottimo mantenimento della lavorabilità con buone caratteristiche di compattezza, resistenza meccanica e chimica.

Il prodotto si può avere anche nella versione estiva e invernale.

### MODALITÀ D'USO

Per ottenere la consistenza desiderata, si consiglia di additivare il prodotto al conglomerato umido, prima dell'ultima acqua di correzione.

### PROPRIETÀ FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallo
Massa volumica:	1,080 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup>
pH (a20°C):	4,8 ± 1
Limite d'utilizzo:	5 °C

### PER LE GRANDI OPERE

EXCELLENT 9 E 2024 N1 trova ampio utilizzo in tutte le opere in cui è indispensabile avere un calcestruzzo superfluidico con un basso rapporto a/c, con elevate resistenze iniziali e finali, nonché il raggiungimento di un'ottima impermeabilità ed una grande resistenza all'aggressione chimica, come nelle pavimentazioni industriali, costruzione di porti, banchine, dighe, cassonimare, fondazioni, canalizzazione, barriere ad alta densità per reattori termonucleari ecc.

### VANTAGGI NEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO


Permette un buon mantenimento della lavorabilità, facilitando il confezionamento e la messa in opera dei calcestruzzi in luoghi poco accessibili, facilita il pompaggio e migliora sempre l'aderenza dei ferri dell'armatura.

### DOSAGGIO

Dosaggio sul peso del cemento: 0,4 – 1,2 %  
 Dosaggio consigliato: 0,8 - 0,9 %  
 Per prove in cantiere: 1 litro ogni 100 kg di cemento

Resistenze elevate a compressione e flessione a 2, 7 e 28 gg, buon mantenimento della lavorabilità, diminuzione del ritiro igrometrico, ottima finitura estetica ed aumento della durabilità.

EXCELLENT 9 E 2024 N1 in virtù della sua particolare formulazione consente, nei casi in cui si desidera ottenere elevate riduzioni del rapporto a/c (calcestruzzi particolarmente compatti),



2857  
 TEKNA CHEM SPA  
 Via Sirtori z.i. 20838 Renate (MB)

24  
 2857 – CPR – 0004  
 EN 934-2

**EXCELLENT 9 E 2024 N1**  
 Additivo per calcestruzzo riduttore di  
 acqua ad alta efficacia /  
 superfluidificante T 3.1 / 3.2

Massimo contenuto di cloruri ..... 0.1%  
 Massimo contenuto di alcali ..... 0.5%

Sostanze pericolose assenti

SCHEDE TECNICHE



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, 18 - 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96

# EXCELLENT 9 E 2024 N1



dosaggi superiori a quelli indicati. Si consiglia comunque di contattare il nostro servizio tecnico che è sempre a vostra disposizione.

## VALIDITÀ

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche per 6 mesi se conservato in luoghi asciutti, riparati dai raggi diretti del sole.

## CONFEZIONI

Taniche in plastica da 25 kg

Fusti da 200 kg

Cisternette da 1050 kg

Sfuso in cisterna.

*Speciali dosatori automatici possono essere forniti su richiesta.*

## NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

